

Information produit



Information

Constructeur AOC
Réf. Produit 24B1H

AOC 24B1H - écran LED - Full HD (1080p) - 23.6"

Fiche technique

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe A
Consommation d'énergie annuelle	31 kWh
Consommation électrique en mode marche	21 Watt
Taille de la diagonale	23.6"
Surface visible	23.6"
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2715 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	3000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 76 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 83 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178

Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen
Fonctions	HDCP
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	54.01 cm x 18.68 cm x 41.74 cm - avec support
Poids	2.6 kg
Connectivité	
Interfaces	VGA HDMI Casque
Mécanique	
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Divers	
Accessoires inclus	Pied
Câbles inclus	1 x câble HDMI - 1.5 m
Normes de conformité	CCC, CECP, CEL, DDC-2B/CI, China RoHS
Alimentation	
Consommation en fonctionnement	22 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Windows 10
Dimensions et poids	
Dimensions & Poids - Détails	Sans support - largeur : 54.01 cm - profondeur : 3.4 cm - hauteur : 31.81 cm - poids : 2.3 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	61.4 cm
Profondeur emballée	13.1 cm
Hauteur emballée	49.2 cm
Poids emballé	4.2 kg
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C

**Température maximale de
fonctionnement**

40 °C

**Taux d'humidité en
fonctionnement**

10 - 85 % (sans condensation)