

Information produit



Information

Constructeur OKI
Réf. Produit 47074204

OKI C824n - imprimante - couleur - LED

Fiche technique

Général

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - LED - couleur
Localisation Europe

Imprimante

Vitesse d'impression Jusqu'à 26 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 26 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 14 ppm - noir & blanc - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 14 ppm - couleur - A3 (297 x 420 mm)

Périphériques intégrés Écran LCD

Technologie de connectivité Filaire

Interface USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0

Résolution maximum (N&B) 1200 x 600 ppp

Résolution maximum (couleur) 1200 x 600 ppp

Impression recto-verso automatique En option

Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc 8.5 s

Durée de sortie de la première impression, couleur 8.5 s

Langage(s) d'impression PCL 5C, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, SIDM, PCL XL 3.0

Polices incluses 87 x PCL de taille variable 4 x PCL bitmap

Codes à barres Code 39, UCC/EAN-128, code QR, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Entrelacé 2 de 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP

Gestion des supports Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 300 feuilles

RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go / 1 Go (maximum)
Mémoire flash	
Mémoire flash	3 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, papier uni
Classe de taille de support	A3
Taille max. du support	A3 (297 x 420 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	127 mm x 182 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	297 mm x 1321 mm
Formats standard reconnus	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm)
Formats d'&enveloppes	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Grammage	64 g/m ² - 256 g/m ²
Capacité totale	400 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée: 1 x automatique - 300 feuilles - A3 (297 x 420 mm) poids : 64 g/m ² - 220 g/m ² Bac multi-usage: 1 x automatique - 100 feuilles poids : 64 g/m ² - 256 g/m ²
Capacité max. du support	2450 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'&utilisation mensuel (maxi)	75000 pages
Volume mensuel recommandé	5000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTPS, IPPS
Protocoles et fonctions de sécurité	TLS, IPsec, 802.1x, SSL 3
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 2500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 2500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 2500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 2500 pages ISO/IEC 19798
Alimentation	

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	680 Watt
Consommation électrique en veille	13 Watt
Consommation en sommeil	1 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	OKI PrintSuperVision, OKI LPR, OKI Profile Assistant, OKI Color Correct, OKI Color Swatch Utility, OKI Network Extension, OKI Template Manager, OKI PS Gamma Adjuster, OKI Print Job Accounting, OKI Configuration Tool, OKI Firmware Update Tool, OKI Network Card Setup
Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32 /64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.10 - 10.13
Normes environnementales	
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans avec enregistrement du produit (dans les 30 jours suivant l'achat)
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Emission sonore (inactive)	32 dBA
Emission sonore (active)	54 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	44.9 cm
Profondeur	55.2 cm
Hauteur	36 cm
Poids	37 kg