

Information produit



Information

Constructeur OKI
Réf. Produit 46356102

OKI C532dn - imprimante - couleur - LED

Fiche technique

Général

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - LED - couleur
Localisation Europe

Imprimante

Vitesse d'impression Jusqu'à 30 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 30 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)

Technologie de connectivité Filaire

Interface USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0

Résolution maximum (N&B) 1200 x 1200 ppp

Résolution maximum (couleur) 1200 x 1200 ppp

Technique d'amélioration de l'image Impression multi-niveaux ProQ2400 de OKI

Impression recto-verso automatique Oui

Support postscript Standard

Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc 7.5 s

Durée de sortie de la première impression, couleur 7.5 s

Langage(s) d'impression PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, SIDM, PCL XL 3.0, PDF 1.7

Polices incluses 87 x PCL de taille variable 80 x PostScript de taille variable 1 x PCL bitmap 1 x code à barres

Codes à barres	Code 39, UCC/EAN-128, code QR, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Entrelacé 2 de 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Fonctions de gestion des couleurs	ICC Color Profiles
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 250 feuilles
RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go
Mémoire flash	
Mémoire flash	3 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, banderoles, cartes
Classe de taille de support	A4
Taille max. du support	A4 (210 x 297 mm)
Taille maximum du support (personnalisée)	1320 mm
Formats standard reconnus	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm
Formats d'&enveloppes	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm)
Formats de cartes / étiquettes compatibles	US 4 x 6 Card (10 x 15 cm), US 3 x 5 Card (76 x 127 mm)
Grammage	64 g/m ² - 220 g/m ²
Capacité totale	350 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 250 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m ² - 176 g/m ² 1 x automatique - 100 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m ² - 220 g/m ²
Capacité max. du support	880 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'&utilisation mensuel (maxi)	60000 pages
Volume mensuel recommandé	6000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTP
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, TLS, IPsec, 802.1x
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches

Divers

Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 2000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 2000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 2000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 2000 pages ISO/IEC 19798
----------------------------	---

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	670 Watt
Consommation électrique en veille	90 Watt
Consommation en sommeil	1.1 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	OKI PrintSuperVision, OKI LPR, OKI Web Driver Installer, OKI Profile Assistant, OKI Color Correct, OKI Color Swatch Utility, OKI Network Extension, OKI Template Manager, OKI PDF Print Direct, OKI PS Gamma Adjuster, OKI Print Job Accounting, OKI Configuration Tool, OKI Firmware Update Tool, OKI Front End Installer, OKI Maintenance Utility, OKI Network Card Setup
Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32 /64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.8.5 - 10.11

Normes environnementales

Labellisation ENERGY STAR	Oui
----------------------------------	-----

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
-------------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Emission sonore (inactive)	37 dBA
Emission sonore (active)	54 dBA

Dimensions et poids

Largeur	42.7 cm
Profondeur	57.1 cm

Hauteur	27.9 cm
Poids	23 kg