

Information produit



Information

Constructeur Lexmark
Réf. Produit 40CC036

Lexmark CS728de - imprimante - couleur - laser

Fiche technique

Général

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - couleur

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 47 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 47 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 38 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran tactile
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Résolution maximum (couleur)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	4800 Color Quality
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	5.5 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, XPS, PDF 1.7
Polices incluses	39 x PPDS redimensionnable 84 x PCL de taille variable 165 x PostScript de taille variable 15 x PPDS bitmap 2 x PCL bitmap
Codes à barres	OCR-A, OCR-B

Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles
Processeur	
Processeur	1.2 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go / 3 Go (maximum)
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier bannière, carte-copie
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Formats d'etiquettes/enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Grammage	60 g/m² - 218 g/m²
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 100 feuilles poids : 60 g/m² - 218 g/m² 1 x automatique - 550 feuilles poids : 60 g/m² - 218 g/m²
Capacité des bacs de sortie	300 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	150000 pages
Volume mensuel recommandé	2000 - 20 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Protocoles et fonctions de sécurité	LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 7000 pages 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 3000 pages 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 3000 pages 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 3000 pages
Normes de conformité	Homologué FFC classe A, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, CCC, DOC, ICES-003 classe A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, CEC, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, Green Dot, VCCI Class A, EcoLogo, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032

Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Consommation en fonctionnement	680 Watt
Consommation électrique en veille	80 Watt
Consommation en sommeil	2.4 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows XP, Windows XP Édition 64-Bit, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris 10, Microsoft Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Vista (éditions 64 bits), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8, IBM AIX 7.1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows RT, Windows 8 Édition 64 bits, Apple MacOS X 10.8, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, SunSoft Solaris 11, Debian GNU/Linux 7.0, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 Édition 64 bits, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 12.04 LTS, Ubuntu 15.04, Apple MacOS X 10.10, Ubuntu 14.04 LTS, openSUSE 13.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2008 (64-bits), Linux Mint 17, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Fedora 21, openSUSE 13.2, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Fedora 22, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint Debian 2, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 7, openSUSE Tumbleweed
Normes environnementales	
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 4 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	15 - 80%
Emission sonore (inactive)	15 dBA
Emission sonore (active)	53 dBA
Dimensions et poids	

Largeur	47.5 cm
Profondeur	49.9 cm
Hauteur	41.7 cm
Poids	36.3 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	64.3 cm
Profondeur (emballée)	73.8 cm
Hauteur (Expédition)	56.8 cm
Poids (Expédition)	41.9 kg