

Information produit



Information

Constructeur HP
Réf. Produit T3U64A

HP Color LaserJet Managed E75245dn - imprimante - couleur - laser

Fiche technique

Général

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Localisation Français / France

Imprimante

Vitesse d'impression Jusqu'à 46 ppm - noir (ISO) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 46 ppm - color (ISO) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 45 ppm - noir (ISO) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 35 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 35 ppm - paysage de couleur - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 26 ppm - noir - qualité normale - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 26 ppm - couleur - qualité normale - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 26 ppm - noir - qualité normale - Tabloid (279 x 432 mm) Jusqu'à 26 ppm - couleur - qualité normale - Tabloid (279 x 432 mm) Jusqu'à 18 ipm - duplex - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 46 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 45 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 18 ipm - duplex - Tabloid (279 x 432 mm)

Périphériques intégrés Écran LCD QVGA 2,7 pouces

Taille de l'écran de prévisualisation 2.7"

Technologie de connectivité Filaire

Interface USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0

AirPrint activé Oui

Résolution maximum (N&B) 1200 x 1200 ppp

Technique d'amélioration de l'image HP ImageREt 4800

Impression recto-verso automatique Oui

Support postscript	Standard
Langage(s) d'impression	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Fonctionnalités de l'imprimante	Impression depuis un appareil mobile, technologie Instant-on, capteur de papier automatique, pochette d'intégration de matériel (2ème génération)
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles
Processeur	
Processeur	1.2 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	1.5 Go / 2 Go (maximum)
Technologie / Format	DDR3 SDRAM
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier recyclé, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	320 x 457.2 mm
Taille minimale du support (personnalisée)	64 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	320 mm x 457.2 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, RA3 (305 x 430 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	60 g/m ² - 300 g/m ²
Poids de support (lbs)	16 lbs - 80 lbs
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	Bac multi-usage: 1 x automatique - 100 feuilles - 320 x 457.2 mm poids : 60 g/m ² - 300 g/m ² - (16 lbs (min.) - 80 lbs (maximum)) Bac d'entrée: 1 x automatique - 550 feuilles - 297 x 431.8 mm poids : 60 g/m ² - 256 g/m ² - (16 lbs (min.) - 68 livres (maximum))
Capacité max. du support	4450 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Durée de vie	

Cycle d'exploitation mensuel (maxi) 150000 pages

Volume mensuel recommandé 40 000 pages

Réseaux

Réseaux Serveur d'impression

Protocole de gestion à distance SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SLP

Protocoles et fonctions de sécurité Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP

Extension/connectivité

Connexions 1 x LAN Gigabit - RJ-45 3 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B

Divers

Consommables inclus 1 x cartouche toner (noir) 1 x cartouche toner (cyan) 1 x cartouche toner (magenta) 1 x cartouche toner (jaune)

Normes de conformité Homologué FFC classe A, UL, cUL, GS, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, CECP, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 61000-3-3:2013, CoC, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, LVD 2014/35/EU, ICES-003 issue 6 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 55032:2015 Class A, EN 60825-1:2014, EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60825-1:2014

Alimentation

Périphérique d'alimentation Alimentation électrique - interne

Tension requise CA 230V

Fréquence requise 50/60 Hz

Consommation en fonctionnement 850 Watt

Consommation électrique en veille 46 Watt

Consommation en sommeil 0.6 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14

Normes environnementales

Compatible EPEAT EPEAT Silver

Labellisation Blue Angel Oui

Labellisation ENERGY STAR Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Emission sonore (inactive)	29 dBA
Emission sonore (active)	51 dBA

Dimensions et poids

Largeur	55.6 cm
Profondeur	58.9 cm
Hauteur	39.9 cm
Poids	45.1 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	78.6 cm
Profondeur (emballée)	73.6 cm
Hauteur (Expédition)	55.8 cm
Poids (Expédition)	53.05 kg