

Information produit



Information

Constructeur HP
Réf. Produit J7Z98A#B19

HP Color LaserJet Enterprise M652n - imprimante - couleur - laser

Fiche technique

Général

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Localisation Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe

Imprimante

Vitesse d'impression Jusqu'à 47 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 47 ppm - couleur - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 74 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 74 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm)

Périphériques intégrés Pavé numérique, écran LCD QVGA 2,7 pouces

Taille de l'écran de prévisualisation 2.7"

Technologie de connectivité Filaire

Interface USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0

AirPrint activé Oui

Résolution maximum (N&B) 1200 x 1200 ppp

Résolution maximum (couleur) 1200 x 1200 ppp

Technique d'amélioration de l'image HP ImageRet 3600 / HP ProRes 1200

Support postscript Standard

Langage(s) d'impression PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, URF

Polices incluses 105 x TrueType 92 x PostScript 3

Fonctionnalités de l'imprimante Poche d'intégration de matériel, technologie Instant-on, Mise en marche automatique, Arrêt automatique

Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles
Processeur	
Processeur	1.2 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go / 2 Go (maximum)
Technologie / Format	DDR3 SDRAM - DIMM 144 broches
Nombre d'emplacements	1
Stockage	
Disque dur	8 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, film opaque, papier, papier d'épaisseur moyenne, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier brillant doux, papier préimprimé, cartes postales, papier brillant
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), RA4 (215 x 305 mm), 101.6 x 148 mm
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Grammage	60 g/m² - 220 g/m²
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) 1 x automatique - 550 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m²
Capacité max. du support	3200 feuilles
Capacité des bacs de sortie	500 feuilles
Durée de vie	
Volume mensuel recommandé	2000 - 14 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Extension/connectivité	

Connexions	2 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 12500 pages 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 10 500 pages 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 10 500 pages 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 10 500 pages
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Normes de conformité	CISPR 22 classe A, GS, CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, ICES-003 issue 6 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	690 Watt
Consommation électrique en veille	31 Watt
Consommation en sommeil	0.7 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	UNIX, Microsoft Windows Vista (versions 32 bits), Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32 /64 bits), Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Ubuntu Linux 14.04, Apple MacOS X 10.11, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple Mac OS 10.12 Sierra ou supérieur, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, SUSE Linux 13.2, Ubuntu Linux 16, Linux Mint 18
Configuration requise détaillée	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 - HD 2 Go MacOS X 10.0 ou plus récent - HD 1.3 Go
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 80%

Emission sonore (active) 53 dBA

Dimensions et poids

Largeur 51 cm

Profondeur 45.8 cm

Hauteur 48.2 cm

Poids 31.2 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée) 65.3 cm

Profondeur (emballée) 59.6 cm

Hauteur (Expédition) 57.8 cm

Poids (Expédition) 35.9 kg