

Information produit



Information

Constructeur Kyocera
Réf. Produit 1102RF3NL0X5

ECOSYS P6230cdnx5

Fiche technique

Général

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - couleur

Imprimante

Vitesse d'impression Jusqu'à 21 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)
 Jusqu'à 21 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)

Périphériques intégrés Écran LCD

Technologie de connectivité Filaire

Interface USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB

Résolution maximum (N&B) 9 600 x 600 ppp

Résolution maximum (couleur) 9 600 x 600 ppp

Impression recto-verso automatique Oui

Support postscript Standard

Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc 11 s

Durée de sortie de la première impression, couleur 12.5 s

Langage(s) d'impression PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS

Polices incluses 93 x vectorisé(es)
 1 x Bitmap
 45 x code à barres

Codes à barres PDF417, EAN-128, EAN-8, EAN-13

Fonctionnalités de l'imprimante Prise en charge du mode Economie du toner

Gestion des supports Bac polyvalent 50 feuilles, cassette papier 250 feuilles

Processeur

Processeur	800 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	512 Mo / 512 Mo (maximum)
Lecteur de carte	
Type	Lecteur de carte
Cartes mémoire flash prises en charge	Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC
Gestion du support	
Type de supports	Papier uni
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	70 mm x 148 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Plage d'épaisseur des supports	Jusqu'à 0,11 mm
Grammage	60 g/m ² - 220 g/m ²
Capacité totale	300 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 220 g/m ² 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ²
Capacité max. du support	550 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19752 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1200 pages ISO/IEC 19798
Normes de conformité	ISO 9001, ISO 14001, AS/NZS 3260
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 240 V

Fréquence requise	50 Hz
Consommation en fonctionnement	345 Watt
Consommation électrique en veille	33 Watt
Consommation en sommeil	0.9 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 ou ultérieur
--------------------------------------	---

Normes environnementales

Labellisation ENERGY STAR	Oui
----------------------------------	-----

Caractéristiques d'environnement

Emission sonore (active)	48 dBA
---------------------------------	--------

Dimensions et poids

Largeur	41 cm
Profondeur	41 cm
Hauteur	32.9 cm
Poids	21 kg