

Information produit



Information

Constructeur Canon
Réf. Produit 3103C008

Canon i-SENSYS LBP663Cdw - imprimante - couleur - laser

Fiche technique

Général

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - couleur

Imprimante

Vitesse d'impression Jusqu'à 27 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 24.5 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 27 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 24.5 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 49 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 49 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm)

Périphériques intégrés Écran LCD

Technologie de connectivité Sans fil

Interface USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB

AirPrint activé Oui

Résolution maximum (N&B) 1200 x 1200 ppp

Résolution maximum (couleur) 1200 x 1200 ppp

Impression recto-verso automatique Oui

Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc 7.7 s

Durée de sortie de la première impression, couleur 8.6 s

Langage(s) d'impression PostScript, PCL 6, PDF, Canon Ultra Fast Rendering (UFR II), TIFF, JPEG

Polices incluses 45 x PCL 136 x PostScript

Gestion des supports Bac polyvalent 50 feuilles, cassette papier 250 feuilles

RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier recyclé, papier fin, cartes postales, papier brillant, papier coloré
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	215.9 mm x 355.6 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 148 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Formats d'&enveloppes	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Grammage	60 g/m ² - 200 g/m ²
Capacité totale	300 feuilles
Entrées de média	Cassette de papier: 1 - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 200 g/m ² Bac de dérivation: 1 - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 200 g/m ² Bac de sortie: 1 - 150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'&utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocoles et fonctions de sécurité	Secure Print
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host - USB de type A 4 broches
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1200 pages - Canon 055 Starter
Alimentation	
Périphérique d'&alimentation	Alimentation électrique

Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	1380 Watt
Consommation électrique en veille	17 Watt
Consommation en sommeil	0.6 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Android, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.9.5 ou plus récent

Normes environnementales

Labellisation ENERGY STAR	Oui
----------------------------------	-----

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)
Emission sonore (inactive)	28 dB
Emission sonore (active)	48 dB

Dimensions et poids

Largeur	43.7 cm
Profondeur	46.9 cm
Hauteur	31.3 cm
Poids	20.7 kg