

Information produit



Information

Constructeur Brother
Réf. Produit HLL3270CDWRF1

Brother HL-L3270CDW - imprimante - couleur - LED

Fiche technique

Général

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - LED - couleur

Localisation Belgique

Imprimante

Vitesse d'impression Jusqu'à 25 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 25 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 24 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 24 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 8 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 8 côtés par minute - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 8 côtés par minute - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 8 côtés par minute - couleur - recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Périphériques intégrés Écran tactile

Taille de l'écran de prévisualisation 2.7"

Technologie de connectivité Sans fil

Interface USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC

AirPrint activé Oui

Résolution maximum (N&B) 2400 x 600 ppp

Résolution maximum (couleur) 2400 x 600 ppp

Catégorie de résolution maximale (N&B) 2400 x 600 ppp

Catégorie de résolution maximale (couleur) 2400 x 600 ppp

Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	14 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	14 s
Langage(s) d'impression	PCL 6, XPS, BR-Script3, PDF 1.7
Polices incluses	73 x PCL de taille variable 12 x PCL bitmap 66 x PostScript de taille variable
Codes à barres	Code 93, Code 39, GS1 DataBar, UPC-A, UPC-E, Entrelacé 2 de 5, Postnet, FIM, Code 128B, Code 128C, Code 128A, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac manuel 1 feuille
RAM	
RAM installée (maximum)	256 Mo
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier brillant
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 116 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Grammage	60 g/m ² - 163 g/m ²
Capacité totale	250 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ² Bac de dérivation: 1 x manuel - 1 feuille - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ² Bac de sortie: 1 - 150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	30000 pages
Volume mensuel recommandé	300 - 1 500 pages
Réseaux	

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPS
Extension/connectivité	
Connexions	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1000 pages 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1000 pages 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1000 pages 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1000 pages 1 x collecteur de toner usagé - jusqu'à 50000 pages 5 pages par tâche - Brother WT223CL 1 x tambour - jusqu'à 18000 pages 1 page par travail - Brother DR243CL 1 x courroie de transfert - jusqu'à 50000 pages 2 pages par tâche - Brother BU223CL
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	430 Watt
Consommation électrique en veille	65 Watt
Consommation en sommeil	9.1 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Linux, Android, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32 /64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Windows Phone, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12, Windows 10 in S mode, Apple macOS 10.13
Normes environnementales	
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Écolabel Nordic Swan	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 20 - 80 % (sans condensation)

Emission sonore (active) 47 dBA

Emissions sonores (Mode silencieux) 43 dBA

Dimensions et poids

Largeur 43.9 cm

Profondeur 46.1 cm

Hauteur 25.2 cm

Poids 18.3 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée) 58.9 cm

Profondeur (emballée) 53.2 cm

Hauteur (Expédition) 37.2 cm

Poids (Expédition) 22.1 kg