

Information produit



Information

Constructeur HP
Réf. Produit 2UY41AA#ABF

HP t730 - tour - série R RX427BB 2.7 GHz - 8 Go - 32 Go

Fiche technique

Général

Type	Client léger
Facteur de forme	Tour
Appareils intégrés	Haut-parleur
Sécurité intégrée	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Localisation	Langue : français / région : France

Processeur / Chipset

CPU	AMD série R RX427BB / 2.7 GHz
Vitesse maximale en mode Turbo	3.6 GHz
Nombre de coeurs	Quadricœur
Nombre d'unités centrales	1
Nombre maximum d'unités centrales	1

Mémoire cache

Taille installée	L2 - 4 Mo
Cache par processeur	4 Mo

RAM

Taille installée	8 Go / 16 Go (maximum)
Technologie	DDR3L SDRAM
Vitesse de mémoire effective	1600 MHz
Format	SO DIMM 204 broches

Emplacements	2 (Totale) / 0 (vide)
Caractéristiques	Architecture de mémoire bicanal
Caractéristiques de configuration	2 x 4 Go
Disque dur	
Type	Flash - M.2
Capacité	1 x 32 Go
Stockage optique	
Type	Pas de disque optique
Moniteur	
Type de moniteur	Aucun
Contrôleur graphique	
Processeur graphique	AMD Radeon HD 9000
Interfaces vidéo	DisplayPort
Nombre maximum de moniteurs	4
Réseaux	
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Caractéristiques	Wake on LAN (WoL), support PXE
Extension/connectivité	
Emplacements	1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 (mode x 8)
Interfaces	6 x USB 2.0 (2 à l'avant, 4 à l'arrière) 3 x USB 3.0 (2 à l'avant, 1 interne) 4 x DisplayPort 2 x clavier / souris PS/2 2 x série 1 x parallèle 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x casque/microphone (2 à l'avant) 1 x sortie de ligne audio 1 x entrée de ligne audio
Divers	
Protection antivol/anti-intrusion	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, TUV GS, VCCI, EN 60950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class B, faible halogène
Compatibilité TTA	Oui
Alimentation	
Type de périphérique	Adaptateur secteur
Tension nominale	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Alimentation fournie	85 Watt
Système d'exploitation / Logiciels	
Système d'exploitation fourni	Microsoft Windows Embedded Standard 7P 64-bit Anglais/Français

Logiciel	Citrix ICA, HP Universal Print Driver, HP Remote Graphics Software, HP Device Manager, Citrix Receiver, Citrix HDX, HP Velocity, Microsoft RemoteFX, Microsoft Internet Explorer 11, HP CIK for Microsoft SCCM, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Easy Shell
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Dimensions et poids	
Largeur	6.7 cm
Profondeur	22.1 cm
Hauteur	24 cm
Poids	1.8 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)