Information produit

Information	
Constructeur	HP
Réf. Produit	2DH77AT#ABF

HP t530 - tour - GX-215JJ 1.5 GHz - 4 Go - 8 Go - Français

Fiche technique

Général	
Type	Client léger
Facteur de forme	Tour
Sécurité intégrée	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Localisation	Langue : français / région : France
Processeur / Chipset	
CPU	AMD GX-215JJ 1.5 GHz
Vitesse maximale en mode Turbo	2 GHz
Nombre de coeurs	Double cœur
Nombre d'unités centrales	1
Nombre maximum d'unités centrales	1
Évolutivité de l'unité centrale	Mise à niveau impossible
Caractéristiques principales du processeur	Technologie AMD Turbo CORE
Mémoire cache	
Taille installée	L2 - 1 Mo
Cache par processeur	1 Mo
RAM	
Taille installée	4 Go / 16 Go (maximum)
Technologie	DDR4 SDRAM - non ECC

Vitesse de mémoire effective	1866 MHz
Vitesse nominale de la mémoire	2133 MHz
Format	SO DIMM 260 broches
Emplacements	1 (Totale) / 0 (vide)
Caractéristiques	Mémoire sans tampon
Caractéristiques de configuration	1 x 4 Go
Disque dur	
Type	Flash - M.2
Capacité	1 x 8 Go
Caractéristiques	Cellule multi-niveaux (MLC)
Stockage optique	
Type	Pas de disque optique
Moniteur	
Type de moniteur	Aucun
Contrôleur graphique	
Processeur graphique	AMD Radeon R2E
Interfaces vidéo	DisplayPort
Nombre maximum de moniteurs	2
Appareil d'entrée	
Type	Souris, clavier
Clavier	
Nom du clavier	HP Business Slim Keyboard
Interface	USB
Localisation et disposition	Français
Souris	
Nom de souris	HP USB Mouse
Technologie	Optique
Interface	USB
Réseaux	
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Caractéristiques	Wake on LAN (WoL), compatible DHCP, support PXE
Normes de conformité	IEEE 802.1x
Extension/connectivité	
Emplacements	1 (total) / 0 (libre) x SO-DIMM 260 broches 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card

Interfaces	1 x USB 3.1 Gen 1 (1 à l'avant) 1 x USB-C Gen 1 (1 à l'avant) 2 x USB 2.0 (2 à l'arrière) Casque/microphone (1 à l'avant) 2 x DisplayPort 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Divers	
Protection antivol/anti-intrusion	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	UL, VCCI, GS, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, ICES, MEPS, ERP, CECP, EMI/EMS Class B, faible halogène
Alimentation	
Type de périphérique	Adaptateur secteur
Tension nominale	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Alimentation fournie	45 Watt
Système d'exploitation / Logiciels	
Système d'exploitation fourni	HP Smart Zero Technology
SE certifié	HP ThinPro, Microsoft Windows Embedded Standard 7E, HP Smart Zero Core, Windows 10 IoT Enterprise
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans
Dimensions et poids	
Largeur	3.5 cm
Profondeur	20 cm
Hauteur	20 cm
Poids	962.8 g
Caractéristiques d’environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)