Information produit

Information	
Constructeur	HP
Réf. Produit	3VL62AT#ABF

HP t430 - MBF - Celeron N4000 1.1 GHz - 2 Go - 16 Go

Fiche technique

Général	
Type	Client léger
Facteur de forme	Ordinateur de bureau à faible encombrement
Localisation	Langue : français / région : France
Processeur / Chipset	
CPU	Intel Celeron N4000 / 1.1 GHz
Vitesse maximale en mode Turbo	2.6 GHz
Nombre de coeurs	Double cœur
Nombre d'unités centrales	1
Nombre maximum d'unités centrales	1
Mémoire cache	
Taille installée	4 Mo
Cache par processeur	4 Mo
RAM	
Taille installée	2 Go
Technologie	DDR4L SDRAM
Vitesse de mémoire effective	1866 MHz
Vitesse nominale de la mémoire	1866 MHz
Caractéristiques de configuration	1 x 2 Go
Disque dur	

Type	Flash - eMMC
Capacité	1 x 16 Go
Stockage optique	
Type	Pas de disque optique
Moniteur	
Type de moniteur	Aucun
Contrôleur graphique	
Processeur graphique	Intel UHD Graphics 600
Interfaces vidéo	HDMI, DisplayPort
Nombre maximum de moniteurs	2
Réseaux	
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x DisplayPort/USB-C 3.1 Gen 1 (PowerShare) 3 x USB - Type A 1 x sortie DisplayPort 1 x sortie HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x casque/microphone
Divers	
Protection antivol/anti-intrusion	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Interface de montage VESA	100 x 100 mm
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, UL, GS, CB, CCC, RoHS, ICES Class B, MEPS, KCC Class B, AS/NZS, ERP, CECP, VCCI Class B, CISPR Class B, EN, CNS
Alimentation	
Type de périphérique	Adaptateur secteur
Tension nominale	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Alimentation fournie	45 Watt
Système d'exploitation / Logiciels	
Système d'exploitation fourni	HP ThinPro
Logiciel	Citrix ICA, Microsoft RDP, HP Easy Tools, HP Device Manager, LogOn Manager, Citrix Receiver, HP TeemTalk Terminal Emulator, VMware Horizon View, FreeRDP, HP Smart Zero Client Services
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans
Dimensions et poids	

Largeur	13.5 cm
Profondeur	13.5 cm
Hauteur	3.2 cm
Poids	410 g
Dimensions et poids (emballé)	
Poids emballé	1.27 kg
Caractéristiques d’environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)